



04915694 Guanto 370 Black NBR CE



- Una "ventosa" su oggetti scivolosi **UNTI - BAGNATI - ASCIUTTI**
- Supporto elasticizzato (nylon 100%) per una perfetta calzabilità e aderenza alla mano (filo continuo senza cuciture, che evita irritazioni e assicura il **massimo confort**)
- Spalmatura su palmo e dita in NBR (nitrile) "**ANTISCIVOLO - ANTIOLIO**"
- Dorso **AREATO** per favorire la traspirazione.
- Eccezionale **resistenza all'abrasione (prestazione 4)**
- Resistenze chimiche del nitrile (sul palmo) per l'utilizzo in presenza di prodotti chimici.
- Tattilità massima, per una presa sicura anche di piccoli oggetti e per garantire ottima "**DESTREZZA**"
- Lavabile a 40° con detergenti neutri e può essere decontaminato per le clean rooms.

04915699 Guanto NBR 372 FC CE



- Interamente ricoperto
- Stesse caratteristiche del NBR FIT GRIP 370 con l'unica differenza che il rivestimento in NBR è applicato su tutto il guanto.
- E' stato progettato e realizzato per essere introdotto ove necessita anche sul dorso una maggior resistenza, o in presenza di liquidi ove necessita un guanto impermeabile.
- Può sostituire egregiamente guanti della concorrenza interamente ricoperti come Hycron o similari.
- Particolarmente indicato per lavori di meccanica (assemblaggio di parti oliate, riparazioni, revisioni ecc..) in agricoltura (concimazione, cura degli animali, giardinaggio ecc)
- **ATTENZIONE QUESTO GUANTO NON E' CERTIFICATO PER RISCHI CHIMICI**



04916679 Guanto FIORE BOVINO CE



Selezionato fiore di bovino (bianco)
Basta indossarlo per apprezzarlo.
Molto morbido ma resistente



04915697 Guanto 380 NITRILE FOAM CE



- FOAM = Schiuma
- NITRILE FOAM = schiuma di nitrile
- Supporto in nylon di colore blu senza cucitura.
- Spalmatura su palmo e dita in **elastica schiuma di nitrile microporosa e traspirante** di colore nero. Sul palmo il nitrile è stato compresso e placchettato, per ottimizzare la presa anche in presenza di oggetti bagnati.
- Grazie alla schiuma di nitrile, questo guanto migliora il comfort e riduce la sudorazione sul palmo della mano.
- La schiuma di Nitrile dona al guanto un'elevata destrezza nei movimenti, permettendo di manipolare anche piccoli particolari e limitando l'affaticamento della mano.
- **Questa combinazione di tecnologia permette di ottenere il miglior compromesso tra destrezza e comfort, per cui il 380 si rivela particolarmente adatto alle operazioni di precisione o manipolazioni delicate di oggetti anche sporchi di olio.**
- Volendo può essere utilizzato anche per manipolazioni generiche, purché non "pesanti" (carico/scarico, giardinaggio ecc..) tenendo presente però che proprio per la sua struttura a "schiuma" le sollecitazioni a cui durante tali operazioni viene normalmente sottoposto, ne potrebbero ridurre la durata.
- Lavabile a 40° con detergenti neutri.



04915609 G. GRIP 310 CE (NERO)

Unica differenza dall'ARANCIO è il colore: NERO



04915810 G. SHOWA THERMO 451 CE

- utilizzi identici al guanto GRIP
- imbottitura interna
- 50% acrilico - 25% cotone - 25% poliestere



04915611 G. SUPERGRIP NITRILE 350 CE

- palmo rivestito in nitrile antiscivolo
- utilizzabile anche in presenza di oli protettivi
- senza cuciture 50% cotone - 50% poliestere
- dorso areato per una buona traspirazione della mano
- polsino elasticizzato



04915612 G. KEVLAR GRIP KV1 CE

- supporto interamente in "KLEVAR"
- senza cuciture
- palmo rivestito in spessorato lattice di gomma "antiscivolo"
- dorso areato
- polsino in "KLEVAR" areato



04915608 G.GRIP 310 CE (VERDE)

Unica differenza dall'ARANCIO è il colore: VERDE.



04915829 G.NBRTOTAL 782 FLEECE 65 CM CE

- lungh. 65 cm
- protegge tutto il braccio
- l'elastico all'estremità mantiene il braccio fermo
- il foro all'estremità agevola l'aerazione e consente di appenderlo dopo l'uso
- la parte rimanente della manica sempre in NBR è felpata



010139

Guanto monouso in lattice.
Lubrificato internamente con polvere.
Conf. da 100 Pz.



010170

SYNTO - guanto monouso in nitrile.
Lubrificato internamente con polvere.
Elevata biocompatibilità.
Conf. da 100 Pz.



010163

Guanto in filo continuo 100% nylon,
palmo ricoperto in nitrile schiumato.



010160

Guanto in filo continuo 100% nylon,
palmo ricoperto in poliuretano,
polso elasticizzato e dorso areato



010145

Guanto in tessuto jersey
impregnato in NBR



FIORE DI BOVINO O MAIALE

Guanti in pieno fiore bovino elastico
sul dorso bordati. multiuso.

010133 - fiore bovino

010133/M - fiore di maiale

010111 - imbottito



010110/M

Guanto in tessuto antilama.
Singolo ambidestro.



010110/F

Guanto in acciaio per lame.
Singolo ambidestro



0107020
PELLE SCAMOSCIATA
forata S1P - bianca/nera



0107060
PELLE FIORE nera



0107030
PELLE SCAMOSCIATA
forata S1P - blu/azzurro



010739
Calzatura a norma CEE - comfort e sicurezza
Tomaia idrofobizzata. Impermeabilità > 60
minuti. Puntale e lamine in acciaio. Suola HRO
resistente al contatto col calore (prova +300°C)



0107010
PELLE SCAMOSCIATA
forata S1P - rosso/arancio



010740
Calzatura a norma CEE - comfort e sicurezza
Tomaia idrofobizzata. Impermeabilità > 60
minuti. Puntale e lamine in acciaio. Suola HRO
resistente al contatto col calore (prova +300°C)



0107400
Calzatura in pelle S3 - alta



010713S1
CALZATURA BASSA areata in pelle
scamosciata forata - puntale acciaio



0107420
CALZATURA tomaia - alta in
pelle fiore



010722
Stivale con putale e lamina VERDE
010722G
Stivale con putale e lamina GIALLO
(disponibile anche bianco)



0108822

Particolarmente indicato per la protezione da polveri nocive, che si generano in lavorazioni estreme di calore e umidità. Il respiratore, provvisto di valvola di espirazione innovativa e di una struttura del tessuto resistente al collasso, garantisce il massimo comfort richiesto dalle particolari condizioni ambientali.

Impieghi: industria, primaria dei metalli, fonderie, chimica.

Norma. UNI-EN 194: 2001 - classe FFP2



0108710E

Protegge contro polveri di carbone, cotone, grafite, caolino, zinco, alluminio, cemento.

Impieghi: industria del cemento, vetro, ceramica, acciaio, chimica, tessile, mineraria, meccanica, farmaceutica.

Norma: UNI-EN 149: 2001 - Classe: FFP1



0109914

Per polveri e odori fastidiosi dalle polveri. Impieghi: verniciatura a pennello, sgrassature, con solventi, manutenzione impianti acque di scarico, industria chimica.

Livello massimo di utilizzo: 4xTLV del particolato, sotto il TLV per vapori organici.

Norma: UNI-EN 149:2001 - Classe: FFP1



0106200

SEMIMASCHERA

La semimaschera SERIE 6000 risulta avere particolari vantaggi quali: leggerezza, facilità di indossamento, minima manutenzione ed un rapporto qualità/prezzo molto elevato.

Norma: UNI-EN 140



010BONG91

KIT - Imbracatura 1 punto di attacco dorsale. Cordino con assorbitore di energia da 2 m con 2 moschettoni. Pratica borsa richiudibile con maniglia.



010BONG83

TITAN A 2 PUNTI
due tipi di aggancio dorsale e sternale. Fibbie a sganciamento rapido. Nastro tessile in poliammide. Taglia unica regolabile.



010E/64

Estintore polvere omologati R.I.N.A. - kg 1, 8A 34BC

010E/66

Estintore polvere omologati R.I.N.A. - kg 2, 13a 89BC



010427

ELMETTO - completo economico a norma CE.



0101006192

V-MAXX

protezione da gocce e spruzzi e polveri grossolane. Ventilazione diretta. Bordatura elastica e regolabile. Sovrapponibile ad occhiali correttivi. ideale per molatura.



0101002550

POLYSAFE - monopezzo in policarbonato sovrapponibile ad occhiali correttivi. Avvolgente, stabile e leggero.



0101002766

KAVALIER 4601. Antiappannamento. Valvola di ventilazione indiretta. Protezione da gocce e spruzzi, metalli fusi e solidi incandescenti. Protezione chimica con lente in acetato antigraffio.



0101002346

CLEAWAYS CN 14 - semicalotta CV 83P schermo in PC incolore. Semicalotta in polipropilene con bordatura elastica. Peso gr. 80.



010241

KIT LAVAOCCHI comprende il necessario per un lavaggio oculare d'emergenza



0101010421

Attenuazione medio-alta. Possibile impiego combinato con altri DPI (elmetti, maschere...)



0101010925

Archetto ruotabile in 3 posizioni. Possibile impiego combinato con altri DPI (elmetti, maschere...)



0101310

ARCHETTO

Impieghi: industria metalmeccanica, tessile, edilizia, aeroporti. Raccomandato per entrare e uscire da zone molto rumorose. Isolamento dal rumore.

- Indossato sotto il mento: SNR 26 dB

- Indossato sotto la testa: SNR 25 dB

Norma: UNI-EN 352.2



0101100

INSERTI AURICOLARI

prodotti con schiuma poliuretana.

Impieghi: lavorazione dei metalli e del legno, edilizia, chimica,

automobilistica e tessile. Per ambienti con elevata temperatura e umidità.

Isolamento dal rumore. SNR 31dB.

Norma: UNI-EN 352.2



03901095VN

Triangolo autoferma EUROPA base a croce con gommini confezionato in valigetta nera



0390109600

Triangolo autoferma Europa tipo compatto confezionato in busta modello brevettato

03901097VN

Triangolo autoferma Europa base a croce confezionato in valigetta nera



0392310000

Gilet ad alta visibilità EN 471/classe 2 colore arancio confezionato in busta nylon



03923100PO

Gilet ad alta visibilità EN 471/classe 2 colore arancio confezionato in pochette di tessuto fluorescente

0392310100

Gilet ad alta visibilità EN 471/classe 2 colore giallo confezionato in busta nylon

03923101PO

Gilet ad alta visibilità EN 471/classe 2 colore giallo confezionato in pochette di tessuto fluorescente